

# NORTO Frøslev

## Produktblad (Standard)



### Tekniske data

<b>Navn</b>	NORTO Frøslev
<b>Produktbeskrivelse</b>	NORTO Frøslev er bæredygtigt loft- og vægbeklædning til indvendig brug. Produktet er fremstillet i genbrugstræ af sammenlimede fyrretræsstave fra ubehandlede fyrretræsplanker. Træpanelerne fås som ubehandlet eller med maling i sporene. Træpanelerne har fer og not i siderne og enderne.
<b>Træsart &amp; oprindelse</b>	Fyrretræ (certificeret træ fra plejede skove i Nordeuropa) Fugtkvote: Ca. 10-14 %
<b>Mål</b>	Bredde på lameller: 24 mm (6 spor) Paneltykkelse: 17,7 mm Længde: 2500 mm Dækbredde: 205 mm Spordybde: 5 mm Sporbredde: 10 mm
<b>Farver</b>	Ubehandlet, sort eller blå
<b>Densitet</b>	Min. 450 kg pr. m <sup>3</sup>
<b>Tolerancer</b>	Tykkelse: +/- 0,3 mm, Bredde: +/- 2 mm, Længde: +/- 3 mm
<b>Brandklasse</b>	K <sub>1</sub> 10 D-s2,d0 (klasse 2 beklædning)
<b>Vægt (pr. pakke)</b>	16,5 kg (4,1 kg. pr. panel)
<b>Indhold i 1 pakke</b>	4 stk. træpaneler (2,05 m <sup>2</sup> pr. pakke)

